FICHA TÉCNICA

11SB70 I

Denominación Comercial	**11SB70 I**
Voltaje Nominal (V)	**12**
Marca	**ENERJET**
Pais de Procedencia	**PERÚ**

MEDIDAS DE LA BATERÍA

Largo: 258mm
Ancho: 170 mm
Alto: 200 mm

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

CAPACIDAD NOMINAL (Ah)	70	CAPACIDAD DE RESERVA (min))	110
CAPACIDAD DE ARRANQUE 26°C (A)	800	CCA - DESCARGA EN FRÍO -18°C (A)	500

CONDICIONES DE TRABAJOS

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C))	VOLTAJE MÍNIMO DE CARGA (V)	VOLTAJE MÁXIMO DE CARGA (V)
-20 a 60	13.80	14.50

DETALLES GENERALES INTERNO

PESO DE LA BATERÍA (Kg)	**16.95**
TIPO DE BORNE	**TYPE A1**
POLARIDAD	**INVERTIDA + -**
TIPO DE SEPARADOR	**SOBRE MICROPOROSO**
MATERIAL DEL SEPARADOR	**POLIETILENO**
MATERIAL DE CAJA	**POLIPROPILENO**
MATERIAL DE LA CUBIERTA	**POLIPROPILENO**
PROCESO DE SELLADO	**TERMOSELLADO**
ALEACIÓN DE LA REJILLA POSITIVA	**PLOMO/CALCIO/ESTAÑO/PLATA**
ALEACIÓN DE LA REJILLA NEGATIVA	**PLOMO/CALCIO**
NÚMERO DE CELDAS	**6**
TIPO DE EMPAQUE	**CON CUBREBORNE DE BORNE DE POLIPROPILENO, PROTECTOR DE POLIESTIRENO Y LAMINA DE POLIETILENO TERMOCONTRAIBLE**
GARANTÍA	**TAXI - 10 MESES O 30,000 KM PARTICULAR - 15 MESES O 35,000 KM**
CERTIFICACIÓN	**ISO 9001:2015**

Las especificaciones electricas tienen un margen de error del ± 10%
Las especificaciones de dimensión tienen un margen de error del ± 2 mm
Los pesos tienen un margen de error ± 4%